



LICITACIÓN PÚBLICA GMZGDP-01/2026

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE BACHEO 2026 DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO"

ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE BACHEO 2026" para la Dirección de Mantenimiento e Infraestructura según partida **"2.4.9"** del techo presupuestal asignado a este departamento, de conformidad con lo siguiente:

1. Descripción general del bien solicitado:

PARTIDA	DESCRIPCION DE PARTIDA	MATERIAL
2.4.9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	Mezcla asfáltica en caliente superestable tamaño máximo de 3/8" a finos.
		Emulsión catiónica de rompimiento superestable esc-65

2. Descripción específica del bien:

- **Mezcla asfáltica en caliente superestable tamaño máximo de 3/8" a finos;** es una mezcla asfáltica que puede utilizarse para bacheo, renivelaciones y rehabilitaciones de capas de rodamiento, diseñada por el método Marshall y que cumpla con la normativa de la SCT; N-CMT-4-05-003/08, elaborada con agregados pétreos para mezclas asfálticas y cemento asfáltico AC-20.
- **Emulsión Catiónica de Rompimiento Superestable esc-65;** una emulsión asfáltica base agua, con un contenido de cemento asfáltico mayor al 60%, viscosidad mínima de 25°C, con excelente adhesividad a materiales silíceos y calizos y su tiempo de ruptura mayor a dos horas.



ZAPOTLÁN EL GRANDE

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

"CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN"

3. Justificación:

- **Mezcla asfáltica en caliente superestable:** las vialidades de la ciudad cuentan con el pavimento deteriorado a causas de diferentes situaciones, condiciones del clima, alto volumen de tránsito vehicular, entre otros por lo que el desgaste de los pavimentos se acelera después de varios años, por ello, con este material se trabajará con un "*Programa de bacheo aislado*" periódico preventivo, mismo que con este material y los procesos constructivos adecuados se pretende extender la vida útil de la vialidad.
- **Emulsión catiónica de rompimiento superestable:** la necesidad de este material implica la base de todo el proceso para la intervención de validades en el "*Programa de bacheo aislado*", ya que se empleará principalmente en realizar los trabajos de riego de liga previo a la colocación de mezcla asfáltica en caliente o mezclas asfálticas en frío.

4. Número de unidades a adquirir:

PARTIDA	DESCRIPCION DE PARTIDA	MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD
2.4.9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	Mezcla asfáltica en caliente superestable tamaño máximo de 3/8" a finos.	900	Ton
		Emulsión catiónica de rompimiento superestable.	94,000	Litro

5. Condiciones adicionales:

- La garantía debe ser por lo menos de un año.
- La empresa asignada deberá de disponer de la entrega a domicilio del material en un plazo no mayor a 24 horas, a lo cual deberá de contar con la cantidad mínima de 1 o 2 viajes por día.
- La unidad deberá ser entregada en las instalaciones del almacén del Galerón ubicado en calle Ignacio Comonfort Esq. Hermenegildo Galeana Col. Constituyentes.
- El servidor público encargado de dar seguimiento al desarrollo de la presente adquisición será el Ing. Luis Enrique Conti Bravo.
- Que la presente solicitud tenga a bien considerar el 20% de ampliación o lo que indique el Reglamento de adquisiciones municipal considerando que, por motivos de requerir mas suministro de material a causa de peticiones o compromisos que se presenten, este disponible para continuar con el proceso que se requiera.

